


MA-828 PLUS 新旗艦型升級版無線擴音機

主要特點

- MTM 雙音路喇叭系統大幅提升音場與音壓，提供清晰強勁的音質。
- DSP 數位控制能快速選擇預設音效，實現語音和音樂的最佳音質。
- 接收、發射與錄放音座採模組化設計，並提供外部音源和有線麥克風輸入，音量皆可獨立調整。
- 無線接收模組提供多種頻段選擇，並可擴充至最多 4 組無線發射器同時使用。
- 可加裝無線發射模組，同步多台主動式音箱，擴大擴音範圍。
- 結合最新開發的 APP，可同時控制多台 MA-929 PLUS / 828 PLUS 的音量和 DSP 設置。
- 搭載藍牙模組與 TWS 技術，提供穩定的無線連接與立體聲效果。
- 配有摺疊拉桿和滾輪，方便攜帶和移動，並可選配三腳架安裝使用。
- 搭配鋰離子電池與外接 AC 電源，提供長效續航能力，確保長時間穩定運作。
- 內建警報聲與語音優先功能，並配備重低音輸出插座。



主要規格

喇叭系統	1 吋高音 + 6 吋低音 × 2
輸出功率	額定 290 W RMS，最大 505 W
音源輸入	MIC IN：Combo XLR × 2 LINE IN：3.5 mm TRS、6.3 mm
音源輸出	LINE OUT：6.3 mm SUB OUT：6.3 mm
放大器	D 類及 AB 類
頻率範圍	65 Hz ~ 17 kHz
音效控制	DSP 數位音效處理，具飛梭調整及支援 APP 遠端操作。
特殊功能	迴音效果，靜音控制鈕、警報聲、VOP 廣播優先
接收模組	MRM-70、MRM-24、MRM-58，最多 4 組

發射模組	MTM-91、MTM-24、MTM-58 (選配)
播音模組	標配抽取式藍牙模組及 SD、USB 錄放音座，另有 CD 放音座可供選擇
電源供應	AC 100 ~ 240 V
電池類型	鋰離子電池 (MB-38) × 1
電量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況
待機時間	9 小時
尺寸	358 × 551 × 349 mm (W × H × D)
重量	約 13.8 kg (含電池)
配件	防潑水保護套，另可選購 MS-70 喇叭腳架、MM 系列有線麥克風
備註	具有多項新型專利，通過國內外電波法規及安規認證